



Dificonsa

## Form Coat

Desmoldante ecológico base agua, a base de aceites sintéticos y cargas minerales, cuya función es la de evitar la adherencia del concreto, mortero o cemento en cimbras y moldes de aluminio, metal, plástico, etc. Además de protegerlos contra la oxidación prolongando la vida útil de los mismos, permitiendo obtener superficies mejor terminadas, tersas y limpias.



### USOS

Se recomienda para aplicación sobre moldes y cimbras de aluminio, metálicas y plásticas, para todo uso, ya sea pavimentaciones, vivienda, losas, muros, etc.

### VENTAJAS

- Fórmula ecológica, no contiene solventes.
- Fórmula lista para utilizarse, de fácil aplicación.
- Evita la adherencia de concreto o mortero en cimbras o moldes.
- Ayuda a obtener mejores terminados, uniformes, lisos y tersos en colados de concreto o mortero.
- Aumenta la vida útil de los moldes o cimbras al poder ser utilizados más número de veces sin originar oxidación.

### PRESENTACIÓN

Tambo de 200 lts.  
Cubeta de 19 lts.

### COLOR

Blanco Lechoso.

### ALMACENAMIENTO

12 Meses en su envase original y sobre tarima, bajo techo y en lugar fresco y seco.

### PREPARACIÓN

Se deberá agitar antes de aplicarse, hasta obtener una solución homogénea, no deberá diluirse ni mezclarse con otros componentes.

### RENDIMIENTO

6 a 9 m<sup>2</sup>  
por litro, dependiendo de las irregularidades de la cimbra o molde.

### APLICACIÓN

- a) Se deberá agitar antes de aplicarse para obtener una solución homogénea.
- b) La superficie de la cimbra o molde deberá estar limpia y libre de suciedad o contaminación.
- c) Se deberá aplicar mediante brocha, rodillo o bomba aspersora, procurando instalar una capa uniforme sobre todo el molde o cimbra. El rendimiento aproximado del desmoldante Form Coat es de aproximadamente 6 a 9 m<sup>2</sup>/lts., dependiendo de las irregularidades de la cimbra.
- d) Form Coat es un producto ecológico base agua, por lo que no ofrece mayores riesgos para quienes utilicen o apliquen el desmoldante.